

# I-SMOOTH

PURO PIACERE DI FRUTTA  
PURE FRUIT, PURE PLASURE



I-SMOOTH 2

## Caratteristiche

I-Smooth è prima macchina commerciale per il mercato Ho.Re.Ca. che prepara veri frozen smoothie vellutati e deliziosi in pochi secondi.

I-Smooth è dotata della vasca brevettata I-Tank™ che consente

di aumentare la capacità di raffreddamento della macchina e di ridurre l'incidenza della temperatura esterna sul prodotto.

L'innovativa erogazione consente di attivare l'unità del frullatore Blendtec® solo quando richiesto,

assicurando un prodotto miscelato sul momento. Il design funzionale è stato studiato per facilitare il lavoro dell'operatore.

I-Smooth è dotata anche di un timer per programmare le funzioni produzione/defrost.

## Features

*I-Smooth is the first commercial machine for the Ho.Re.Ca. market that dispenses real frozen smoothies, serving a delicious, refreshing and healthy drinks with a unique texture within seconds.*

*I-Smooth is equipped with I-Tank™ bowls, that increase the machine*

*cooling power and counteracts heat exchange between product and ambient.*

*The innovative dispensing system has been designed to activate the blender Blendtec® unit only when required, thus ensuring a freshly blended product.*

*The functional design has been designed to facilitate the operator's work.*

*The machine is also equipped with a mechanical timer to preset the production/defrost mode.*

# I-SMOOTH

## PURO PIACERE DI FRUTTA

### PURE FRUIT, PURE PLASURE

I-Smooth è una vera rivoluzione: combina le innovazioni del granitore I-Pro con la tecnologia Blendtec® in un'attrezzatura semplice e intuitiva.

*I-Smooth is a real revolution: it combines the I-Pro slusher advanced innovations with the powerful Blendtec® technology, in a simple and intuitive equipment.*



I-SMOOTH 1



I-SMOOTH 2

STANDARD SPECIFICATIONS	I-SMOOTH 1	I-SMOOTH 2
<b>Vasca I-TANK™</b> <i>Insulating Bowl I-TANK™ (num)</i>	1	2
<b>Capacità vasca (prodotto finito)</b> <i>Capacity (finished product) (l)</i>	11	11+11
<b>Coperchio - Cover</b>	Illuminazione a LED - <i>LED based cold lighting</i>	Illuminazione a LED - <i>LED based cold lighting</i>
<b>Sistema di raffreddamento - Cooling system</b>	Aria - Air	Aria - Air
<b>Tastiera - Control board</b>	Meccanica - Mechanical	Meccanica - Mechanical
<b>Modalità mantenimento - Defrost mode</b>	Manuale/Automatco con timer - <i>Manual / Automatic with mechanical timer</i>	Manuale/Automatco con timer - <i>Manual / Automatic with mechanical timer</i>
<b>Gas refrigerante - Refrigerating gas</b>	R 452 a / R 290	R 452 a / R 290
<b>Vasca BPA Free - Tank BPA Free</b>	Su richiesta - On demand	Su richiesta - On demand
<b>Dimensioni (LxPxH)</b> <i>Dimensions (WxDxH) (cm)</i>	24 x 65 x 90	46 x 65 x 90
<b>Peso netto - Net weight (kg)</b>	45	79
<b>Voltaggio standard - Standard voltage (V/Hz)</b>	230/50	230/50
<b>Assorbimento - Absorption (Watt)</b>	1000	1680
<b>Colori standard - Standard colour</b>	Nero - Black	Nero - Black