

GT PUSH

ESSENZIALE E AFFIDABILE
SIMPLE AND RELIABLE



GT PUSH 1

Caratteristiche

Macchina da banco **compatta per l'erogazione di cremoso gelato soft e delizioso frozen yogurt, creme fredde, granite e sorbetti**, con un **eccezionale rapporto qualità/prezzo**.

Il design accattivante, la tastiera elettronica a LED, la vasca

coibentata e le dimensioni contenute completano le caratteristiche di GT Push.

Un'attrezzatura **essenziale ed affidabile** che funziona con prodotti in polvere a base acqua o latte oppure con mix già pronti da versare nella vasca con un **significativo overrun**.

Quando il prodotto è pronto è sufficiente spingere il **tasto PUSH** che attiva l'**aumento della velocità del motore consentendo una rapida estrazione**.

Features



A compact counter machine, dispensing soft ice-cream and delicious frozen yogurt, with an exceptional quality/price ratio. GT Push also features a unique design, insulated bowl, a LED-based electronic keypad and a small footprint. A simple and reliable piece of

equipment, designed to work with water- or milk-based powder products or with ready to use mix poured into the bowl, while providing a significant overrun.

*When the product is ready, just press the **PUSH** button; this will increase the motor speed, allowing it to quickly extract the product.*

GT PUSH

ESSENZIALE E AFFIDABILE

SIMPLE AND RELIABLE

È possibile scegliere la GT Push nella versione a una o due vasche coibentate I-Tank™, con plastiche di colore bianco o nero e finiture in acciaio.

GT Push is available in one- or two-insulating I-Tank™ bowl, with white or black plastic elements and stainless steel finishings.



GT PUSH 1



GT PUSH 2

| STANDARD SPECIFICATIONS | GT PUSH 1 | GT PUSH 2 |
|--|--|--|
| Vasca coibentata I-TANK™ Insulating Bowl I-TANK™ (num) | 1 | 2 |
| Capacità (prodotto finito) Capacity (finished product) (l) | 5 | 5+5 |
| Sistema di raffreddamento - Cooling system | Aria - Air | Aria - Air |
| Tastiera - Control board | Elettronica a LED LED-based electronic keypad | Elettronica a LED LED-based electronic keypad |
| Modalità mantenimento - Defrost mode | Manuale - Manual | Manuale - Manual |
| Gas refrigerante - Refrigerating gas | R452a / R290 | R452a / R290 |
| Vasca BPA Free - Tank BPA Free | Su richiesta - On demand | Su richiesta - On demand |
| Dimensioni (LxPxA) Dimensions (WxDxH) (cm) | 26 x 42,5 x 65 | 45 x 43,5 x 65 |
| Peso netto - Net weight (kg) | 28 | 46 |
| Voltaggio standard - Standard voltage (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| Voltaggi speciali - Special voltage (V/Hz) | 220/60 - 115/60 | 220/60 - 115/60 |
| Assorbimento - Absorption (Watt/A) | 420/4,7 | 600/9 |
| Colori standard - Standard colour | Bianco/Nero - White/Black | Bianco/Nero - White/Black |
| Macchine per pallet - Machines per pallet | 8 | 8 |
| Dimensione pallet (LxPxA) Pallet dimensions (WxDxH) (cm) | 80 x 120 x 175 | 100 x 120 x 160 |
| Peso pallet - Pallet gross weight (kg) | 288 | 420 |